

背照式传感器设计「20倍」
多路高清输出 精确变焦

超级动态降噪

顶级国产机芯



EX-700B



EX-700S

EX-700 系列 全高清视频会议摄像头

适用于会场、教室、礼堂、演播室等场所



产品特点



- **背照式传感器设计**
采用的 1/2.8 英寸传感器，画面效果好。
- **宽动态功能**
可在光线明暗对比强烈的场景拍摄出的画面更接近真实。
- **降噪技术**
可降低画面中的噪波，画面能得到清晰的呈现。
- **多预设位设置**
支持在 PELCO 协议下 128 个预置位，在 VISCA 协议下 9 个预置位。
- **高清显示效果**
最高支持 1080p@60Hz 信号格式。
- **丰富的高清接口**
支持 BNC (3G-SDI)，DVI-I (可转接 HDMI/YPbPr) 等信号格式种类，高清输出接口支持同时输出画面。可定制标清输出，RCA 接口 (CVBS)。
- **步进电机云台设计**
采用先进的步进电机 (非直流电机)，内部全金属架构，步进电子通过脉冲驱动镜头转动，定位更准确，不会发生定位误差的问题，且不会有异声。

产品参数







EX-700B







EX-700S

传感器件	1/2.8 英寸 Exmor CMOS			
分辨率	1080p60/50, 1080p30/25, 1080i60/50, 720p60/50, 720p30/25			
变焦	20 倍光学, 12 倍数字			
焦距	f=4.7 ~ 94mm, F=1.6 ~ 3.5			
物距	10mm (广角) ~ 1000mm (远端)			
水平视角	2.9 度~ 55.4 度 (广角)			
聚焦系统	自动, 手动, 一次性聚焦			
最低照度	0.01LUX			
快门速度	1/1 ~ 1/10000s			
增益调整	自动, 手动 (-3 ~ 28dB, 每档 2dB)			
白平衡调整	自动, 手动, 室内, 室外, 一键式			
超级宽动态功能	ON/OFF			
超级动态降噪	支持			
曝光控制	自动, 手动, 快门优先, 光圈优先, 亮度优先			
信噪比	> 50dB			
平移 / 俯仰角度	平移: ±170 度, 俯仰: -30 度~ +90 度			
平移 / 俯仰速度	平移: 100 度 / 秒 MAX, 俯仰: 80 度 / 秒 MAX			
预置位	128 个 (PELCO) , 9 个 (VISCA)			
高清输出接口		BNC (3G-SDI) , DVI-I (可转接 HDMI/YPbPr)		BNC (3G-SDI) , HDMI
标清输出接口		可定制 RCA(CVBS)		可定制 RCA(CVBS)
控制方式	RS232/RS485, 红外遥控			
控制协议	PELCO, VISCA			
电源要求	直流 DC12V			
功率	12W			
外形尺寸		(宽 × 高 × 深) 261×160×162mm		(宽 × 高 × 深) 132×154×142mm
重量		净重 2.2KG (支架 200g)		净重 1.7KG (支架 200g)
机身颜色	银色			
图像翻转 / 吊装	支持			
随机附件		交流电源适配器, 红外遥控器, 天花板安装支架, 操作说明书, RS485 接口插头, 控制线		交流电源适配器, 红外遥控器, 天花板安装支架, 操作说明书, RS485 接口插头, 控制线

产品尺寸图



EX-700B



EX-700S



浩索信息科技
Haosuo Information Technology

上海总部:
徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 6F1 室
电话: 021-31293658 邮编: 200235

北京分部:
朝阳区北苑路 170 号凯旋城 E 座 505 室
电话: 010-59273865 邮编: 100101

广州分部:
广州市海珠区新港中路 356 号丽影广场 B 区五座 1001 室
电话: 020-34083810 邮编: 510310